



FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE PRODUCTO: | TILESTONE – SERIE ESCORIAL |
| TIPO DE PRODUCTO: | PAVIMENTO MONOCAPA |

DESCRIPCION (UNE-EN 137748-1)

Pavimento Compacto Monocapa de cemento y agregado de mármol

Modelo: Describe los modelos de la Serie ESCORIAL: Verde Kiwi, Básico, Azul Levante, Espejo, Pardo, Gris, Granito, Rosa Malva, Negro y Cristal

| | Valor Obtenido | Valor Requerido |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Absorción de Agua | 3.2 % ± 1 | $\leq 8\%$ |
| Resistencia a la Flexión | 8.9 Mpa ± 0.5 | ≥ 5 Mpa |
| Resistencia a la Abrasión | 18 mm ± 1 | ≤ 25 mm |
| Reacción al Fuego | AL _{FL} | AL _{FL} |
| Resistencia al deslizamiento* | Clase 2 | Clase 1-2 |
| Resistencia a las Heladas | Satisfactorio | Satisfactorio |

TOLERANCIAS DIMENSIONALES (UNE-EN 137748-1)

| | | |
|---|--|---------------------------|
| <u>Espesor Nominal:</u> (33 x 33 cm.): 17 mm. (41 x 41 cm.): 20 mm. (33 x 66 cm.): 22 mm. (60 x 60 cm.): 25 mm. | | Tolerancia Espesor: 2 mm. |
| Longitud del lado: ± 1.2 mm | | Planeidad: ± 1.7 mm |

* Material Semipulido para acabar en obra. Valores obtenidos en el formato 41 x 41