



## FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DE PRODUCTO:	TILESTONE – SERIE PUREZZA
TIPO DE PRODUCTO:	PAVIMENTO MONOCAPA

## DESCRIPCION (UNE-EN 137748-1)

<p>Pavimento Compacto Monocapa de cemento y agregado de mármol</p> <p>Modelo: Describe los modelos de la Serie PUREZZA: Marfil, Rodeno, Kesington, Marrakect, Rojo, Tierra y Volga</p>		
	Valor Obtenido	Valor Requerido
Absorción de Agua	3.6 % $\pm 1$	$\leq 8\%$
Resistencia a la Flexión	9.0 Mpa $\pm 0.5$	$\geq 5$ Mpa
Resistencia a la Abrasión	17 mm $\pm 1$	$\leq 25$ mm
Reacción al Fuego	AL <sub>FL</sub>	AL <sub>FL</sub>
Resistencia al deslizamiento*	Clase 2	Clase 1-2
Resistencia a las Heladas	Satisfactorio	Satisfactorio

## TOLERANCIAS DIMENSIONALES (UNE-EN 137748-1)

<p><u>Espesor Nominal:</u></p> <p>(33 x 33 cm.): 17 mm.      (41 x 41 cm.): 20 mm.</p> <p>(33 x 66 cm.): 22 mm.      (60 x 60 cm.): 25 mm.</p>		Tolerancia Espesor: 2 mm.
Longitud del lado: $\pm 1.2$ mm		Planeidad: $\pm 1.7$ mm

\* Material Semipulido para acabar en obra. Valores obtenidos en el formato 41 x 41